K 803-805-807-809 S

ZW-K

Pompe COMET type ZW-K. Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense. Culasse en laiton

FW2

Pompe COMET type FW2 (seulement pour K 809). Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense. Culasse en laiton

Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)

Grandes roues avec revêtement en caoutchouc non marquant

Manomètre en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier
- Disposition de l'enrouleur haute pression pratique et sûre (en option)
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Roues pleines caoutchouc de grandes dimensions
- Filtre d'arrivée d'eau
- Manomètre de pression
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion
- Vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses
- Vanne thermostatique (VST)
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4022	K 803 S 11/120 M	ZW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	62	90 x 62 x 84
9024 4013	K 805 S 15/150 T	ZW-K	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	4,8	62	90 x 62 x 84
9024 4014	K 807 S 15/200 T	ZW-K	3	400	50	210	21	900	7,5	5,5	6,5	64	90 x 62 x 84
9024 4016	K 809 S 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	7,0	66	90 x 62 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pistolet GC 251 avec protection

Lance coudée avec réglage basse pression (détergent)

Buse HP 25° 1/4" MEG

Flexible haute pression 10 m